



PARTNER sp. z o.o.

DEL-S 165/10 PP

Wandaloodporny głośnik serii **DEL-S 165/10 PP** przeznaczony jest do montażu na suficie, ale może być również montowany w ścianie. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno do odtwarzania muzyki jak i komunikatów głosowych oraz ewakuacyjnych. Estetyczna i niepowtarzalna obudowa głośnika, zapewniająca dobrą jakość dźwięku, została tak skonstruowana, aby zapobiec jej uszkodzeniu i zapewnić ograniczony dostęp do wnętrza głośnika. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo. DEL-S 165/10 PP wyposażony jest w 10 W szerokopasmowy głośnik o średnicy 165 mm, transformator 100V oraz 3-stykową kostkę ceramiczną i bezpiecznik termiczny. Standardowo model ten malowany jest w kolorze RAL 9010, na zamówienie dostępna jest cała paleta RAL.



Model	DEL-S 165/10 PP
Rodzaj	głośnik sufitowy, z osłoną przeciwpożarową
Zastosowanie	montaż naścienny/sufitowy
Certyfikat	1438-CPR-0602
Typ głośnika	165 mm szerokopasmowy
Moc znamionowa [W]	10
Impedancja głośnika [Ω]	8
Impedancja, 100V [Ω]	1000/1666/3333/6666
Odczepy transformatora dla 100V [W]	10/6/3/1,5
Efektywne pasmo przenoszenia [Hz]	300-16000*
SPL 1W/1 m [dB]	93**
SPL Pmax/1 m [dB]	103**
Czułość 1W/4m [dB]	81
SPL max/4m (moc znamionowa/4 m) EN 54-24 [dB]	91
Kąt pokrycia -6dB, 500 Hz/1 kHz/2 kHz/4kHz [°]	180/180 /145/65
Złącze	3-stykowa kostka ceramiczna
Zakres temperatury pracy	<-10, +55>
Rodzaj środowiska pracy	A
Stopień ochrony IP według normy EN 54-24/Stopień ochrony IP	32C
Wymiary [mm]	Ø210x75
Waga [kg]	1,38
Materiał	stal malowana proszkowo
Kolor	RAL 9010
Liczba sztuk w opakowaniu	12

* pomiar dokonany w instytucie innym niż CNBOP PIB - zgodnie z normą PN-EN 60268:5 2005

** parametr kalkulowany

www.partneraudio.eu

