



**PARTNER sp. z o.o.**

**DK 15 PP O**

- ▶ **ODPORNY NA POGODĘ**
- ▶ **EN 54-24 & ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA**
- ▶ **NOWOCZESNY OWALNY KSZTAŁT**
- ▶ **WYSOKI POZIOM SPL**
- ▶ **2 ODDZIELNE PRZEPUSTY KABLOWE**

Głośnik tubowy DK 15 PP O o mocy 15 W i owalnym kształcie, przeznaczony jest wszędzie tam, gdzie wymagane są kierunkowe komunikaty o wysokim SPL. Dzięki wysokiej klasie IP, wykonany z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa, dedykowany jest zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Dzięki zintegrowanemu metalowemu uchwytemu w kształcie litery U, można go zamontować na suficie, ścianach, słupach zewnętrznych itp. Doskonale sprawdzi się na peronach i stacjach kolejowych, parkingach oraz w większości zastosowań zewnętrznych, gdzie wymagany jest wyraźny, skuteczny komunikat. Owalny kształt zapewnia jeszcze większą kierunkowość dźwięku. DK 15 PP O wyposażony jest w transformator 100V, kostkę ceramiczną oraz bezpiecznik termiczny. Posiada certyfikat zgodności na normę EN 54-24 oraz zgodny jest ze standardem BS 5839. Głośnik jest w kolorze białym- łącznie z uchwytem.



| Model   | DK 15 PP O   |
|---|--|
| Rodzaj  | głośnik tubowy   |
| Zastosowanie  | sufit/ściana/słupy lub inne niepalne elementy instalacyjne |
| Certyfikat  | 1438-CPR-0212  |
| Moc znamionowa [W]  | 15   |
| Impedancja głośnika [ $\Omega$ ]                            | 8  |
| Impedancja, 100V [ $\Omega$ ]                               | 667 / 1000/1333/2000                                       |
| Odczepy transformatora dla 100V [W]                         | 15/10/7,5/5  |
| Efektywny zakres częstotliwości [Hz]                        | 395-6150*  |
| SPL 1W/1 m [dB]   | 104,7*   |
| SPL Pmax/1 m [dB]   | 116,5*   |
| Czułość 1W/4m [dB]  | 87,8/89,4*   |
| SPL max/4m (moc znamionowa/4 m) EN 54-24 [dB]               | 98/103,4*  |
| Kąt pokrycia -6dB, 500 Hz/1 kHz/2 kHz/4kHz [°]              | "H: 360/110/60/32 V: 360/140/80/36                         |
| Złącze  | kostka ceramiczna 2x5                                      |
| Zakres temperatury pracy                                    | <-25, +70>   |
| Rodzaj środowiska pracy                                     | B  |
| Stopień ochrony IP według normy EN 54-24/Stopień ochrony IP | 44C /66**  |
| Wymiary [mm]  | 222x162x255  |
| Waga [kg]   | 1,7  |
| Materiał  | ABS +stalowy uchwyt montażowy malowany proszkowo           |
| Kolor   | biały (opcjonalnie cała paleta RAL)                        |
| Liczba sztuk w opakowaniu                                   | 12   |

\* pomiar dokonany w instytucie innym niż CNBOP PIB - zgodnie z normą PN-EN 60268:5 2005

\*\*testowane w innym instytucie niż CNBOP PIB

[www.partneraudio.eu](http://www.partneraudio.eu)

